

# 12 Port Full Gigabit Yönetilir PoE Switch

8\*1000M POE+4\*GF SFP

## DL-3508PFG-M



- 8\*10/100/1000M + 4\*1000M SFP Slot
- 1-8 port AF/AT destekli;
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Kapasite: 24 Gbps, MAC table:8K;
- Maksimum güçte 1-8 portlar 100 metre destekli,
- Toplam güç 120W

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3508PFG-M
<b>Portlar</b>	8*10/100/1000Base-T/TX PoE ports (Veri/Güç) 4*100/1000Base-T/TX Uplink SFP slot Ports (Veri), 1 * RS232 Konsol port (115200, N,8,1)
<b>SFP Slot Port</b>	Gigabit SFP fiber optik arayüz
<b>Optik Kablo</b>	Multi-mode: 850nm 0 ~ 550M, single mode: 1310nm 0 ~ 40KM, 1550nm 0 ~ 120KM.
<b>POE Port</b>	Port 1-8 PoE af/at Destekli
<b>Özellik</b>	1-8 portlar uzak mesafede 100 metre veri-güç iletimi.
<b>Ağ Protokol</b>	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3x.
<b>İnternet Port Özellikleri</b>	10/100/1000Base-T(X), Auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
<b>Fiber Port Özellikleri</b>	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)
<b>Switching Kapasite</b>	24 Gbps
<b>Forwarding Modu</b>	17.86 Mpps
<b>MAC</b>	8K
<b>Buffer Memory</b>	4.1

<b>Yönetim</b>	Konsol/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 CLI Web Yönetimi (HTTPS) FTP, TFTP, Xmodem, SFTP, SNMP V1/V2C/V3'te İndirme ve Yönetim Tek-tuş kurtarma NTP, Sistem çalışma günlüğü, Ping Testi Kablo Teşhisi, LLDP CPU anlık kullanım durumu görünümü NMS - Akıllı Ağ Yönetim Sistemi Platformu (LLDP+SNMP)
<b>Çift İletim</b>	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meter)
<b>Güç Pinleri</b>	Default 1/2(+), 3/6(-);
<b>Maks / Port başına güç</b>	30W/15.4W
<b>Reset Butonu</b>	Evet / Bir buton fabrika ayarlarına dön
<b>Toplam Güç / Voldaj Girişi</b>	120W (AC100-240V)
<b>Power Tüketimi</b>	Bekleme:<4W;Full load:<120W
<b>LED Gösterge</b>	Güç Göstergesi: PWR (Yeşil); Network Göstergesi : 1-4(Link/Act)/ (Yeşil) 5-6 (Link/Act)/(Yeşil)
<b>Güç Kaynağı</b>	Harici adaptör AC100~240V 50-60Hz,120W
<b>Çalışma Sıc. / Nem</b>	-20~+55°C:5%~90% RH
<b>Depolama Sıc. / Nem</b>	-40~+75°C;5%~95% RH
<b>Boyutlar</b>	207*140*44mm
<b>Net / Brüt ağırlık</b>	<1.7kg / <2.2kg
<b>Kurulum Method</b>	desktop tipi, Duvar monte
<b>Port Yıldırım Koruma / Seviye</b>	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge IEC61000-4-5(Lightning protection/Surge): Power:CM±4kV/DM±2kV; Port: ±4kV
<b>Sertifika</b>	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
<b>Garanti</b>	3 yıl

