

TC-NH6244ISA-G

H.265 2MP 44x Süper Starlight AEW IR PTZ


Tiandy



Özellikler

- Autotracking Early Warning(AEW)
- IR Led + Beyaz Işık + Yeşil Laser
- Süper Starlight Ultra Düşük Işık 0.0008lux
- H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG Sıkıştırma
- 1920x1080@60fps
- Mekanik WDR 140dB
- Akıllı IR, IR Mesafesi:400m
- Min. Aydınlatma;
Renkli: 0.0008 Lux, Siyah/Beyaz: 0.0001 Lux, 0 Lux IR ile
- NIR,WDR,3D DNR,HLC, Dual-ICR, AWB, AGC, BLC
- VCA Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyulanma/Park/Kalabalık/Erken Uyarı/Ses Anormal Algılama/Video Anormal Algılama/Yüz Algılama/Kişi Sayma/Görev Tespiti
- Optik Zoom:44x, Dijital Zoom: 16x
- Maks. Hız 400°/s,-16~90° Eğim Açısı
- Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör,Ses Giriş/Çıkış 1/1, Alarm Giriş/Çıkış 8/2, MikroSD Kart yuvası 128GB'a kadar, Reset Butonu, RS-485, BNC
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V, IP67
- Çalışma Ortamı -40 C ~ 70 C, 0~95% RHG
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar



Kamera	
Görüntü Sensör	1/1.8" CMOS
Çözünürlük	1920(H)x1080(V)
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.0008 Lux @(F1.6,AGC ON) Siyah/Beyaz:0.0002Lux @(F1.6,AGC ON)
Beyaz Dengesi	Otomatik/ ATW/ Manuel
AGC	Otomatik/ Manuel
S/N Oranı	≥ 55dB
BLC	Var
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
WDR	140dB
DNR	3D DNR
Pozlama Modu	Otomatik/ Manuel/ İlik Iris / İlik Shutter
Shutter Zamanı	1/1sn-1/100000sn
Gece&Gündüz	Dual-ICR
Dijital Zoom	16x
Özel Maske	24 Dinamik Gizlilik Maskesi, İsteğe Bağlı Birden Çok Renk
Oto. Fokus	Otomatik/ Yarı Otomatik/ Manuel
OSD	16x16.32x32,24x24.48x48.64x64,96x96 Boyut
Lens	
Odak Uzaklığı	4.9-216mm, 44x
Zoom Hızı	Approx.5s(Optik Geniş-Tele)
Görüş Açısı	60°(w)~2°(t)
Min.Çalışma Mesafesi	1-1.5m(Geniş-Tele)
Diyafram Aralığı	F1.5 ~ F4.8
Pan & Tilt	
Pan Mesafesi	360°sonsuz
Pan Hızı	Pan Manuel Hiz: 0.1° -400°/s Pan Preset Hiz: 240°/s stepless
Önceden Ayarlama	±0.2°
Tilt Mesafesi	-16°-90° (Auto Flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hiz: 0.1°-400°/s Tilt Preset Hiz: 240°/s
Orantılı Zoom	Rotasyon Hızı Zoom Katsaylarına Göre Otomatik Olarak Ayarlanabiliyor
3D Pozisyon	Var
Ön Ayar Sayısı	500
Tarama	8
Gezinti	8, Cruise başına 32 Presents kadar
Şablon	8, Her biri 600s bellek veya 300 Siparişle
Güç Kaybı Kurtarma	Var
Bekleme Modu	Mevcut/ Gezinti/ Şablon/ Tarama
PTZ Pozisyon Göstergesi	Var
Resim Dondurma	Var
RS-485 Protokolleri	PTZ_PELCO_D, PTZ_PELCO_P, PTZ_TC615_P, DOME_PELCO_D,
Kızılötesi	
IR Işınlama Mesafesi	400m
IR Işınlama Açısı	Ayarlanabilir zoom
Bağlantılar	
Ses Giriş	1-knl Mik Giriş (Kablo Bağlantısı)
Ses Çıkış	1-knl, Hat Seviyesi, Direnç: 600Ω, Dahili hoparlör isteğe bağlı
Network	1-knl RJ45 10M/ 100M
Alarm Giriş	8-knl
Alarm Çıkış	2-knl
Dahili Depolama	MikroSD Kart Yuvası 128GB'a kadar
BNC	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) Composite
RS-485	1-knl
USB Giriş	Yok
Ağ	
İnternet	10Base -T/100Base-TX RJ45 Konnektör
Maks. Çözünürlük	1920x1080
Ana Akış	1920x1080@25/30fps;1920x1080@50/60fps;1280x960@25/30fps;1280x960@50/60fps;
Alt Akış	704x576@25/30fps;704x480@25/30fps; 704x288@25/30fps;704x240@25/30fps;
3.Akış	1280x720@25/30fps;640x480@25/30fps;704x576@25/30fps; 704x480@25/30fps;704x576@25/30fps;704x480@25/30fps;
Görüntü Sıkıştırma	H.265/H.264, Temel/Ana/Yüksek Profil
ROI Kodlama	Hem Ana Hem Alt Akış için 8 Dinamik Alan
Ses Sıkıştırma	G711A/G711U/ADPCM/AAC
Protokoller	IPV4/IPV6/ HTTP/ HTTPS/ 802.1x/ Qos/ FTP/ SMTP/ UPnP/ SNMP/ DNS/ DDNS/
Uzak Bağlantı	10 kullanıcı aynı anda
Kullanıcı İzinleri	32 kullanıcıya kadar, 4 Seviye Kullanıcı Kimlik Doğrulama(ID ve PW), Host Kimlik Doğrulama (MAC Address) IP Adresi Filtreleme
Güvenlik Önlemleri	
Web Tarayıcı	IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox24
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S), SDK
Gelişmiş	
Autotracking Early	Alarm tetiklemeyi ve hoparlör uyarısını etkinleştirin hedefi takip etmeye devam edin
Video Analiz(IVA)	Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne
Akıllı İzleme	By Manual/ Panorama/Tripwire/ Çevre/Erken Uyarı Tetikleme
Akıllı Alarm	Sert Sesli Alarm, Hareket Algılama, Maske Alarm, Port Alarm, Ağı Devre Dışı Bırakma
Genel	
Diller	English, Spanish,Korean,Italian, Türkçe,Thai,Russian,Traditional Chinese,Simplified
Çalışma Ortamı	-40°C-70°C, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	AC24V 3A
Güç Tüketimi	18.55W(IR Kapalı)/ 35.5W(IR Açık)
Kaçak Akım Koruma	TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V
Waterproof	IP67
Silici	Var
Boyutlar	372mmx222mmx222mm
Ağırlık	5.45KG (Sadece IP PTZ), 8.15KG (Kutu ile)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

