

# 4K H.265 40CH 4HDD NVR

Model TC-NR5040M7-S4

# Tiandy



## Özellikler

- 40-knl 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/D-CIF/2CIF/CIF/QCIF IP Kamera Giriş
- 4-knl 4K/16-knl 1080P/32-knl 720P/40-knl 4CIF Gerçek Zamanlı
- 40-knl Alt Akış 4CIF Gerçek Zamanlı
- 4-knl 4K/16-knl/1080P/720P/4CIF İzleme
- 4K Kayıt Çözünürlüğü
- Bant Genişliği Giriş/Çıkış 400Mbps/200Mbps
- HDD Kotası ve Grup Yönetimi
- Çift Gigabit Ağ Bağlantısı
- 40-knl Akıllı Analiz Desteği
- Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
- ANR Fonksiyonu
- N+M Sıcak Bekleme Fonksiyonu
- 1x HDMI, 1x VGA, Aynı Video Kaynağı, Maks. Çözünürlük 4K
- 4 SATA(32TB'a kadar), Alarm Giriş/Çıkış 16/4, Ses Giriş/Çıkış 1/1, 2x USB
- CE, FCC, RoHS

## Boyutlar



Teknik Özellikler	
<b>Video/Ses Giriş</b>	
İşletim Sistemi	Linux
IP Video Giriş	40-knl
İki Yönlü Ses Girişi	1-knl 3.5mm
<b>Ağ</b>	
Bant Genişliği Giriş	400Mbps
Bant Genişliği Çıkış	200Mbps
Uzak Bağlantı	32 Kullanıcı, 160knl Videoya kadar
Tarayıcı	IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24
Mobil Yazılım	P2P&DDNS for IOS&Android (Tiandy: EasyLive, Neutral: Mobilelive)
İnternet Protokolü	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/
Email	Alarm ile Aktif
ANR	Var, Kamera SD karttan otomatik video indirme
Gelişmiş	Kalan Bant Genişliğini Görüntüleme
<b>Video/Ses Çıkış</b>	
HDMI Çıkış	1-knl Çözünürlük:3840*2160,2560*1600,2560*1440, 1920*1080, 1280*720,
VGA Çıkış	1-knl Çözünürlük:1920*1080, 1280*720, 800*600,1024*768,
Frame Hızı	Ana Akış 25fps(P)/30fps(N) Alt Akış
I-Frame Kayıt	Var,
Kayıt Çözünürlüğü	4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5
Audio Çıkış	1-knl3.5mm
İzleme	4-knl 4K/6MP/5-ch 5MP/8-ch 4MP/9-ch 3MP/16-ch1080P/720P/4CIF
<b>Şifre Çözme</b>	
Canlı Görüntü/İzleme	4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5
Kapasite	4-knl4K/6MP/5-knl5MP/8-knl4MP/9-knl3MP/16-knl1080P/32-knl720P/40-knl4CIF
Ekran Bölme	1/4/6/8/9/10/16/20/25/36/40/64
E-Zoom	Var
<b>Hard Disk</b>	
SATA	4 SATA için 4 HDD
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a Kadar
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota, Özelleştirilmiş Kayıt Günü
<b>Bağlantılar</b>	
Network	1X RJ-45 10/100/1000Mbps Kendinden Uyarlamalı İnternet Arayüzü
Seri Arayüz	1X RS-485, 1X RS-232
USB Giriş	1x USB3.0, 1x USB2.0
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
<b>Gelişmiş</b>	
NAS	NFS Protokolü, Sadece Manuel Yedekleme
Tak&Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Görüntü Döndürme	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Sıcak Bekleme	N+M
Koridor Modu	Var, 16:9 ile 9:16, Sadece Tiandy Kameralar için
Video Analiz(VCA)	40-knl Kamera VCA Fonksiyonu, Tripwire/Çift Dahil
Akıllı Arama	Hedef Videoları Kanal Numaralarına Göre Hızlıca Arama, Kayıt Türü, Kayıt
Kayıt Tetikleme	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/ Port Alarm/ VCA Alarm/ Video Tıkanması
Akıllı Kayıt	Farklı Zaman İçin Kayıt Bit Hızı Ayarla
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Alarm 10sn(5/10/15/60sn isteğe bağlı) Varsayılan Post Alarm 10sn
Tek Anahtar Kontrol	Intercom, Kayıt
Kayıt Formatı	SDV, MP4'ü H.264 Formatında Dışa Aktarma
Kayıt Şifreleme	Var
Kayıt Etiketleri	Var
Onvif	Onvif(Profile S)
<b>Genel</b>	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian,Türkçe,Thai, Russian, Traditional
Güç Kaynağı	DC12V 5A
Güç Tüketimi(HDD Olmadan)	≤ 40W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Chassis	19" Raf Montajı 1.5U Chassis, 2pcs Pano Kulağı
Boyutlar	75mm*440mm*347mm
Ağırlık	3.8 KG (HDD olmadan), 5.5KG (Kutu ile)

\* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr  
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL  
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

