

# 4K H.265 160KNL 16HDD HOT SWAP NVR

Model TC-NR5160M7-E16

# Tiandy



## Özellikler

- 160-knl 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/D-CIF/2CIF/CIF/QCIF IP Kamera Giriş
- 4-knl 4K/16-knl 1080P/32-knl 720P/64-knl 4CIF Gerçek Zamanlı
- 64-knl Alt Akış 4CIF Gerçek Zamanlı
- 4-knl 4K/16-knl 1080P/720P/4CIF İzleme
- 4K Kayıt Çözünürlüğü
- Bant Genişliği Giriş/Çıkış: 400Mbps/200Mbps
- JBOD, RAID0/1/5/6/10 Destekler
- HDD Kota ve Grup Yönetimi
- Çift Gigabit Ağ Destekler
- 160-knl Akıllı Analiz Destekler
- Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
- ANR Fonksiyonu
- N+M Hot Standby Fonksiyonu
- 2x HDMI, 2x VGA, Farklı Video Kaynağı, Maks. Çözünürlük 4K
- 16 SATA(128TB'a Kadar), Alarm Giriş/Çıkış 16/4, Ses Giriş/Çıkış 1/2, 3x USB
- CE, FCC, RoHS

## Boyutlar



<b>Teknik Özellikler</b>	
<b>Video/Ses Giriş</b>	
Video Giriş	160-knl
Ses Giriş	1-knl,3.5mm
<b>Ağ</b>	
Bant Genişliği Giriş	400Mbps
Bant Genişliği Çıkış	200Mbps
Uzak Bağlantı	32 Kullanıcı, 160knl Videoya Kadar
Tarayıcı	IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24
Mobil Yazılım	P2P&DDNS için IOS&Android (Tiandy: Easylive, Neutral: Mobilelive)
İnternet Protokolü	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/
Email	Alarm ile Aktif
ANR	Var, Kameraya SD Karttan Otomatik Video İndirme
Gelişmiş	Kalan Bant Genişliği Ekranı, Akış Monitörü, Paket Yakalama
<b>Video/Ses Çıkış</b>	
HDMI Çıkış	2-knl Çözünürlük :3840×2160,2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720,
VGA Çıkış	2-knl Çözünürlük: 1920×1080, 1280×720, 800×600,1024×768,
Frame Hızı	Ana Akış 25fps(P)/30fps(N) Alt Akış
I-Frame Kayıt	Var, Sadece Frame Hızını Düşürmek için Ana Kareyi Kaydeder
Kayıt Çözünürlüğü	4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5
Ses Çıkış	2-knl,1-knl BNC(Doğrusal Elektrik Seviyesi 600Ω) ,1-ch 3.5mm
Kayıt İzleme	4-knl4K/6MP/5-knl5MP/8-knl4MP/9-knl3MP/16-knl1080P/720P/4CIF
<b>Kod Çözücü</b>	
Canlı İzleme/Görüntü	4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5
Kapasite	4-knl4K/6MP/5-knl5MP/8-knl4MP/9-knl3MP/16-knl1080P/32-knl720P/64-knl4CIF
Ekran Bölme	1/4/6/8/9/10/16/20/25/36/40/64
E-Zoom	Var
<b>Hard Disk</b>	
SATA	16 SATA için16 HDD (Hot Swap)
eSATA	Var, Sadece Yedekleme için
Kapasite	Her bir HDD için 8TB'a Kadar
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota, Özelleştirilmiş Kayıt Günleri
<b>RAID</b>	
RAID Modu	JBOD,RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10 (>0°C, Her RAID Grubunu Destekler
Hot Backup Diski	Genel ve Raid Hot Backup Diski
RAID Yönetimi	Tek tuş konfigürasyonu, Manuel ve otomatik yeniden oluşturma destekler
Gereğinden Fazla Kayıt	Var, 200Mbps Giriş
<b>Bağlantılar</b>	
Network	2 RJ-45 10/100/1000Mbps
Seri Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
USB Giriş	1x USB3.0, 2x USB2.0
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
<b>Gelişmiş</b>	
NAS	NFS Protokolü, Sadece Manuel Yedekleme
Tak&Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Görüntü Çevirme	Var, Sadece Tiandy Kameralar için,
Hot Standby	N+M
Koridor Modu	Var, 16:9 ile9:16, Sadece Tiandy Kameralar için
Video Analiz(VCA)	160-knl Kamera VCA Destekler, Tripwire/Double
Akıllı Arama	Kanal videolarına göre hedef videoları hızlı bir şekilde ayarlayın, Kayıt Türü
Kayıt Tetikleme	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/PortAlarm/VCA/Video Tıkanıklığı
Akıllı Kayıt	Farklı Zaman için Kayıt Bit Hızı Ayarla
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Alarm 10sn( 5/10/15/60sn İsteğe Bağlı),Varsayılan Post Alarm 10sn
Tek Anahtar Kontrol	Intercom, Kayıt
Kayıt Formatı	SDV, Export MP4 in H.264 Format
Kayıt Şifreleme	Var
Kayıt Etiketi	Var
Onvif	Onvif(Profile S)
<b>Genel</b>	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian,Türkçe,Thai, Russian, Traditional
Güç Kaynağı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi(HDD olmadan)	≤100W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Chassis	19" Rack Mount 3U Chassis ile 2pcs Ear Boards
Boyutlar	142.8mm×436.6mm×487.2mm
Ağırlık	≤ 11Kg (HDD Olmadan)

\* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

