

dayzip

daha fazla gün siktir

DZ-2212D

2 MP MOTORIZE DOME KAMERA



STARLIGHT




1/2.7"
SENSÖR



2.8-12MM
MOTORIZE LENS



40 SMD
LED



IR
MESAFESI



SES
GIRIS/CIKIS



1080P
FULLHD



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-2212D

2 MP MOTORIZED DOME KAMERA


dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.7" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920 x 1080
2.8-12mm motorize lens
- 40 SMD Led, 40m IR Mesafesi
- P2P, Onvif, Bulut, SD Kart
- IP66, Alarm G/Ç, Ses G/Ç
- DC 12V / POE

Boyutlar



KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AĞ & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS Starlight
Min. Aydınlatma	Renkli 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Lens	2.8-12mm motorize H.FOV: 114 - 33°
Gündüz&Gece	Otomatik IR cut filtreleme
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	8Kbps ~ 8Mbps
3'lü Akış	Destekler
Kare Hızı	Ana Akış (1-25fps) 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Alt Akış 640x480, 320x240
Görüntü Ayarları	Çevirme, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik, Ton, Netlik Ayarlanabilir, Döndürme, Koridor Modu
BLC	Destekler
Maskeleyme	Yok
Gizlilik Maskesi	Destekler
Video Analiz	Yok
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile G)
İletişim Arayüzü	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	40 adet (SMD)
IR Mesafesi	40m
SD Depolama	Var (Maks. 128GB'a kadar)
Alarm Tetikleme	1 Giriş / 1 Çıkış
Ses	1 Giriş / 1 Çıkış (RCA)
Video Çıkış	Yok
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE
Güç Tüketimi	≤ 9W
Boyutlar	Ø136 X 127mm
Ağırlık	650gr
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+55°C

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr