



Sistem içeriği

- 1 x Ana panel
- 2 x Uzaktan kumanda
- 1 x Keypad
- 1 x PIR dedektör
- 1 x Kapı kontağı
- 1 x 220V trafo

Teknik Özellikleri

Paket İçeriği

Ana panel	1 adet
Kumanda	2 adet
Keypad	1 adet (şifreli)
Telefon arama modülü	8 adet
PIR	1 adet (kablosuz ayaklı)
Kapı kontağı	1 adet
Kapı kontağı pili	1 adet
Trafo	1 adet (220V)

Kablosuz PIR

Algılama mesafesi	≤8m
Algılama açısı	90°
Çalışma voltajı	DC6V (4adet AAA pil)
Standart akım	≤ 50μ A
Kablosuz frekansı	433MHz
Boyutlar	110 x 60 x 45 mm
Çalışma ısısı	-10°C - 55°C

Kapı kontağı

Kablosuz frekansı	433MHz
Kablosuz mesafesi	≥200m (açık alan)
Çalışma sıcaklığı	0°C - 55°C
Nem	40-70%

Genel

Ses kaydı	5-20sn
Kablosuz bölge	16 bölge (her bölgeye 3 adet dedektör)
Kablolu bölge	4 adet kablolu dedektör
Kurma seçenekleri	Kablolu/Kablosuz
Alarm sesi	≤90db (1m içinde)

Panel

Güç kaynağı	AC220V 15% ; Akü 12V7Ah
Yardımcı güç çıkışı	<550mA
Siren çıkış akımı	<1.5A
Toplam çıkış akımı	≤1.5A
Kablosuz frekansı	433MHz
Kablosuz mesafesi	≥200m (açık alan)
Çalışma sıcaklığı	0°C - 55°C
Nem	40-70%

Kumanda

Kumanda seçenekleri	Alarm devrede/devre dışı/acil
Kablosuz frekansı	433MHz

Kablosuz Keypad

Kablosuz mesafesi	≥300m (açık alan)
Kablosuz frekansı	433MHz
Koruma	Sabotaj switch koruma
Hatalı alarm	Destekli
Enerji	3.6V lityum pil