



1/2.8" 2MP CMOS Sensör

30x optik, 16x dijital zoom

Max Çözünürlük 1920 x 1080

≥ 50db WDR, DNR,

8 adet array LED

150 metre IR Mesafesi

Teknik Özellikleri

Kamera

Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS sensör
Tarama Sistemi	Progressive
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	1920x1080 2MP
Min. Aydınlatma	Color:0.01Lux B/W:0.001Lux
Shutter	1/50S~1/10.000S
Lens	30x Optik, 16x Dijital zoom
Focus	5~150mm
İris	F1.6~F3.5
S/N	≥50dB (AGC OFF)
Day/Night	Açık/Kapalı/Otomatik

Video Çıkış

Analog	-
HD	AHD
Görüntü Ayarı	BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR
Gelişmiş Özellikler	Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık
Ses giriş/çıkış	Yok
Alarm giriş/çıkış	2/1 (opsiyonel)

Video Analiz Işık Ayar Teknolojisi

Infrared zoom eşleme teknolojisi

Genel

OSD	Var
OSD Dili	İngilizce/Çince
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~60
Güç Kaynağı	DC 12V4A±10%
Güç Tüketimi	50 W≥
Koruma Seviyesi	IP66 / yıldırım koruma
IR Mesafesi	150 M
IR Led	8 adet array LED
Boyutlar	
Ağırlık	

PTZ

Dijital zoom	16x (kayıt cihazından)
Optik zoom	22x (oto/man.)
İris	Sabit
Pan aralığı	360°
Tilt aralığı	-10°~90°
Manuel hız	Dikey: 0.01°/s – 180°/s,
Preset hız	Max: 200°/s
Montaj kolu	Duvar monte/askı
Ayna/çevirme	Manuel
Preset/pattern	16preset / 4grup / 3dk
Silecek	Opsiyonel
Zamanlama	Destekli
Preset	255