

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-5328

5MP IP DOME KAMERA



1/2.7"
SENSÖR



2.8MM
LENS



ARRAY
LED



IR
MESAFESİ



SES G/Ç



5MP



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-5328

5MP IP DOME KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.7" 5MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 2592x1944
2.8mm sabit lens
- DWDR, 3D DNR
- 30M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon
izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

Boyutlar

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AĞ & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

Çözünürlük	5MP 2592(H)×1944(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000sn
Açı Ayarı	Yatay:103.02° , Dikey:55.55° , Çapraz:126.55°
Lens	Sabit 2.8mm
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut filtre ile
WDR-DNR	DWDR-3D DNR
Min. Nesne Mesafesi	0.2M
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	8Kbps ~ 8Mbps
Maks. Frame Hızı	20fps
Kare Hızı	Ana Akış 5MP(2592*1944), 4MP,3MP,1080P,720P Alt Akış 720P(1280*720),VGA(640*480),QVGA(320*240) 3.Akış QVGA(320*240)
Güvenlik	IP Adresi filtresi; karmaşık parola; Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
Kamera Başlığı	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık/Kapalı (8 Seviye)
Maskeleyme	Açık/Kapalı (4 Bölge)
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/G/T)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	15 IR Led
IR Mesafesi	30M' e kadar
SD Depolama	Var, 128GB'a kadar
Alarm Tetikleme	-
Ses	Giriş/Çıkış
Maks. Kullanıcı	Maks. 7 (admin + kullanıcı)
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE(IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	TBD
Boyutlar	-
Ağırlık	-
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	≤95%

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr