

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-FC5330

5MP IP DOME KAMERA

FULL COLOR



1/2.7"
SENSÖR



2.8MM
LENS



2
LED



30M
IR
MESAFESİ



DAHİLİ
MİKROFON



5MP



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-FC5330

5MP IP FULL COLOR DOME KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.7" 5MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 2592 x 1944
2.8 mm lens
- \geq 120db WDR, 3D DNR,
- 2 Led-2 Warmlight , 30M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon
izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

Boyutlar

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AG & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çözünürlük | 5MP 2592(H)×1944(V) |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renkli 0.0005lux @ F1.0(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON |
| Deklanşör | 1/5 ~ 1/20000sn |
| Açı Ayarı | Yatay:110°, Dikey:57.8°, Çapraz:131.6° |
| Lens | Sabit 2.8mm |
| Gündüz&Gece | Otomatik IR Cut filtre ile |
| WDR-DNR | WDR-3D DNR |
| Min. Nesne Mesafesi | 2M |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264 |
| Video Bit Rate | 8Kbps ~ 8Mbps |
| Maks. Frame Hızı | 25fps |
| Kare Hızı | Ana Akış 5MP (2592*1944), 4MP (2592*1944), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), Alt Akış 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Mobil Akış VGA(640x480), QVGA(320x240) |
| Video Analiz | Sanal Hat, Hat Geçişi Algılama, Sabit Nesne Algılama, Kişi Algılama, Yüz Algılama, Çapraz Sayım, Isı Haritası |
| Kamera Başlığı | Açık/Kapalı |
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (8 Seviye) |
| Gizlilik Maskesi | Açık/Kapalı (4 Bölge) |
| Protokoller | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF(Profile S/T/G) |
| İletişim Arayüz | RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1 |
| Led | 2 Led |
| Sıcak Işık | 2 Led |
| IR Mesafesi | 30M' e kadar |
| Sıcak Işık Mesafesi | 25M' e kadar |
| SD Depolama | Var (128GB'a kadar) |
| Alarm Tetikleme | - |
| Ses | Dahili Mikrofon |
| Maks. Kullanıcı | Maks. 7 (admin + kullanıcı) |
| Reset Butonu | Var |
| PoE | Var |
| WaterProof | IP66 |
| Güç Kaynağı | DC 12V/POE |
| Güç Tüketimi | TBD |
| Çalışma Sıcaklığı | -30~+55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30~+60°C |

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr