

12 Port Gigabit Uplink Switch

8*1000M + 2*1000M SFP + 2*1000 RJ45 Endüstriyel Ethernet Switch

DL-END3308PFG



- 8*1000M RJ45 + 2*1000M SFP + 2*1000M RJ45 port,
- Switching kapasite: 24Gbps, MAC table:16K;
- Giriş Voltajı: DC12-57V
- Endüstriyel terminaller 5-bit çift güç yedekli
- IP40 Koruma
- RoHS, FCC, CE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-END3308PFG
Portlar	8*10/100/1000Base-TX RJ45 (Veri/Güç) 2*10/100/1000M RJ45 port (Veri) 2*1000 SFP port (Veri)
Ethernet Port	12 Port Gigabit
Özellik	Port 1-8 10/100/1000BaseTX, Port 9-10 10/100/1000BaseT(X) Oto. algılamayı destekler. Tam/Yarım dubleks MDI/MDI-X kendi kendine uyarlama
Optik Kablo	Çoklu mod: 850nm 0 ~ 500M, 1310nm 0~2KM; Tek mod: 1310nm 0 ~ 40KM, 1550nm 0 ~ 120KM.
Jumbo Frame	10K
Fiber Port Özellikleri	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)
Switching Kapasite	24Gbps
Forwarding Modu	17.856Mpps
MAC	16K
Buffer Memory	4M
Çift İletim	10BASE-T:Cat3,4,5 UTP (≤100 metre) 100BASE-TX: Cat5 veya sonrası UTP (≤100 metre) 1000BASE-TX:Cat5e veya sonrası UTP (≤100 metre)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-); Optional 4/5(+), 7/8(-)
Maks / Port başına güç	30W/ IEEE802.3af/at

Toplam Güç / Voldaj Girişi	120W
Power Tüketimi	Bekleme:<2W;Full load:<120W
LED Gösterge	Power: PWR (green), Network: Link, link/Act (yellow), Rate: Speed (green),
Güç Kaynağı	İsteğe bağlı 48V/120W veya 48V/240W endüstriyel güç kaynağı
Çalışma Sıc. / Nem	-40~+75°C;5%~90% RH
Depolama Sıc. / Nem	-40~+85°C;5%~95% RH
Boyutlar	165*145*52mm
Net / Brüt ağırlık	<1.3kg / <1.8kg
Kurulum Method	desktop tipi, Duvar monte
Port Yıldırım Koruma / Seviye	Port yıldırım koruma : 6KV 8/20us; Koruma Seviyesi: IP40
Sertifika	CCC;CE mark,; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS
Garanti	3 yıl