

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-5016L

16 KANAL XVR KAYIT CİHAZI

16 KANAL AL, 20 KANAL İZLE

16

ANALOG

+

4

IP



koaksiyel kablodan ses desteği

H.265

5MP
Lite



P2P

H.265 özelliği ile disk maliyetinizi düşürün.



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-5016L

16Knl XVR KAYIT CİHAZI

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 5MP-Lite H265 Kayıt Desteği
- Bulut Depolama desteği
- Periyodik Kayıt İzleme
- 16x İleri Geri Kayıt İzleme
- 10TB HDD Desteği
- 20 Kanal IP Desteği

Boyutlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Formatı	H265/H264
Video Girişi	16 Kanal TVI+CVI+AHD+CVBS
IP Kanal Desteği	4 Kanal IP
Ses Giriş/Çıkış	Koaksiyel kablodan ses desteği
HDMI Çıkışı	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
VGA ÇIKIŞI	-
PTZ Kontrol	-
Gösterim Hızı (FPS)	Analog : 5MP-Lite(1280*1944): 12fps 4MP-Lite:15fps 1080P:15fps 1080N/720P/960H:30fps IP : 1080P/720P
Kayıt Hızı / Çözünürlük	Analog : 5MP-Lite:6fps, 4MP-Lite:8fps 1080P(1920*1080) :8fps 1080N(960*1080) : 15fps 720P:18fps PAL: 25fps/NTSC:30fps IP: PAL:25fps / NTSC: 30fps Alt Akış
Gösterim Modları	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25 S.E.Q.
HDD	1 Adet 10TB'a Kadar
Yedekleme	5MP-Lite
USB Girişi	2xUSB (fare ve yedekleme / yükseltme için)
Onvif	Destekler
Uzak Erişim	IOS/Android
Video Analiz	Yok
Network	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
Maskeleye	Canlı İzleme ve Kayıtta
CMS	64 Kanal (Uzak Erişimden Cihaza Tam Kontrol)
P2P	Var
Çift Akış	Var
Dijital Zoom	Var
Alarm Giriş/Çıkışı	Yok
Network Girişi	1 Adet RJ45 10/100Mbps
Güç Tüketimi	7.6W
Güç Kaynağı	DC 12V/2A
Boyutlar	300x227x53mm
Çalışma Sıcaklığı	0~+40°C
Nem	10%~90%

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr