

# dayzip

Montaj hiç bu kadar kolay olmamıştı

## DZ-7208WP-KIT

8 KANAL WIRELESS BATARYALI SET



- 250M ALAN
- ALARM ANINDA BEYAZ IŞIK UYARISI
- SAHTE ALARMI ENGELLEMELİK İÇİN PIR ALGILAMA
- PUSH, P2P, BULUT DEPOLAMA
- BATARYALI, PLASTİK KASA



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



# DZ-7208WP-KIT

8KNL WIRELESS BATARYALI SET



## NVR - Teknik Özellikler

<b>İşletim Sistemi</b>	Linux	<b>HDD</b>	2.5" disk destekli
<b>Sıkıştırma Formatı</b>	H.264/H265	<b>HDMI Çıkış</b>	1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080, Monitör Çözünürlüğü Oto.Algıma
<b>Video Girişi</b>	8 Kanal Wireless Video Aktarma	<b>Ethernet</b>	1 RJ45 10/100 Base-T
<b>Video Çözünürlüğü</b>	2560x1440P - 4MP	<b>USB</b>	USB2.0*1, USB2.0*1
<b>Bant Genişliği</b>	12Mbps	<b>Uzak Kontrol</b>	Var
<b>Canlı Frame Hızı</b>	Maks. 80fps@2MP Otomatik fps maks. 20fps@2MP/KNL, Bit Hızı: Otomatik	<b>Boyutlar</b>	130*66*228mm
<b>Kayıt Frame Hızı</b>	Ana Akış: H.265/H.264 seçilebilir Maks. 20fps@2MP/KNL, Bit Hızı: Otomatik	<b>Çalışma Voltajı</b>	DC 12V 2A
<b>Olay Kayıt Türü</b>	MD(Hassasiyet Seviyesi 1-8), Video Kaybı, HDD(dolu,eksik)	<b>GüçTüketimi</b>	3.9W
<b>HDD Dolu Olayı</b>	Uyarı sesi, mail, mobil uygulamada uyarı bildirimi	<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0°C~+40°C (32°F ~ 104°F)
<b>Post Olayı</b>	5 dakikaya kadar	<b>Çalışma Nemi</b>	20% ~ 85%RH
<b>Arama Modu</b>	Tarih,Zaman/Olay	<b>WIFI</b>	Var (802.11b/g)
<b>Ağ Protokolleri</b>	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP),RTP(TCP),RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS	<b>Push Bildirim</b>	Var
		<b>P2P</b>	Var
		<b>Bulut Depolama</b>	Var

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.



## IPC - Teknik Özellikler

<b>Görüntü Sensör</b>	Progressive CMOS	<b>DNR</b>	3DNR
<b>Çözünürlük</b>	2560x1440P - 4MP	<b>Gündüz&amp;Gece</b>	Otomatik
<b>Min. Aydınlatma</b>	0Lux (IR Led Açık)	<b>Gece Mesafesi</b>	40ft
<b>Lens Desteği</b>	2.6mm	<b>İletim Mesafesi</b>	Maks. 300m
<b>Kamera Çıkış</b>	Wifi	<b>Beyaz Işık Mesafesi</b>	7M
<b>Diyafram Aralığı</b>	Maks. F2.0	<b>PIR Mesafesi</b>	7M
<b>Görüş Alanı</b>	D : 138°	<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Shutter Modu</b>	Otomatik	<b>Çalışma Nemi</b>	-10°C ~ +50°C
<b>Gain Kontrol</b>	Otomatik	<b>Besleme</b>	Batarya
<b>Beyazlık Dengesi</b>	Otomatik	<b>Koruma</b>	Var
<b>WDR</b>	WDR	<b>Kasa</b>	Beyaz/Plastik

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.