

# 10 Port Full Gigabit PoE Sw,tch

## 8\*GE POE+2\*GE RJ45 PoE Switch

### DL-3408PG



- 8\*10/100/1000M + 2\*1000M RJ45 Port PoE Switch,
- 1-8 port AF/AT destekli;
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Kapasite: 20 Gbps, MAC table:4K;
- Maksimum güçte 1-8 portlar 10M/250 metre destekli,
- Toplam güç 120W

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model                     | DL-3408PG                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portlar                   | 8*10/100Base-T/TX PoE ports (Veri/Güç)<br>2*10/1000Base-T/TX Uplink RJ45 ports (Veri)                                 |
| POE Port                  | Port 1-8 PoE af/at Destekli                                                                                           |
| Özellik                   | 1-8 portlar uzak mesafede 10M/250 metre veri-güç iletimi.                                                             |
| Ağ Protokol               | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX;<br>IEEE802.3ab 1000Base-T;<br>IEEE802.3x.             |
| İnternet Port Özellikleri | 10/100Base-T(X) otomatik algılama, full/half<br>Duplex MDI/MDI-X adaptive                                             |
| Fiber Port Özellikleri    | Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)                                                                                         |
| Switching Kapasite        | 20 Gbps                                                                                                               |
| Forwarding Modu           | 14.88 Mpps                                                                                                            |
| MAC                       | 8K                                                                                                                    |
| Buffer Memory             | 2M                                                                                                                    |
| Çift İletim               | 10BASE-T: Cat5 UTP (≤250 metre),100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 metre),1000BASE-T: Cat5 or later UTP (≤100 metre) |
| Güç Pinleri               | Default 1/2(+), 3/6(-);                                                                                               |
| Maks / Port başına güç    | 30W/15.4W                                                                                                             |

|                                      |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toplam Güç / Voldaj Girişi</b>    | 120W (52VDC)                                                                                                                                |
| <b>Power Tüketimi</b>                | Bekleme:<2W;Full load:<120W                                                                                                                 |
| <b>LED Gösterge</b>                  | Güç Göstergesi: PWR (Yeşil); Network Göstergesi : 1-4(Link/Act)/(Yeşil) 5-6 (Link/Act)/(Yeşil)                                              |
| <b>Güç Kaynağı</b>                   | Harici adapt ör AC100~240V 50-60Hz,120W                                                                                                     |
| <b>Çalışma Sıc. / Nem</b>            | -20~+55°C:5%~90% RH                                                                                                                         |
| <b>Depolama Sıc. / Nem</b>           | -40~+75°C;5%~95% RH                                                                                                                         |
| <b>Boyutlar</b>                      | 200*105*29mm                                                                                                                                |
| <b>Net / Brüt ağırlık</b>            | <1.8kg / <2.5kg                                                                                                                             |
| <b>Kurulum Method</b>                | desktop tipi, Duvar monte                                                                                                                   |
| <b>Port Yıldırım Koruma / Seviye</b> | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge<br>IEC61000-4-5(Lightning protection/Surge): Power:CM±4kV/DM±2kV; Port: ±4kV |
| <b>Sertifika</b>                     | CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS                                                                                       |
| <b>Garanti</b>                       | 3 yıl                                                                                                                                       |

## BOYUTLAR



