

cenova

CN-209W-20X

Çok Lensli 20X PTZ Kamera

Kurulum ve kullanımı kolay 2.4G kamera size net görüntü sağlar.



Ürün Özellikleri

- 4MP HD 20x zoom PTZ kamera
- Uzaktan ve yakından net izleme elde etmek için dört lensli çift ekranlı, ultra geniş açılı + 20x yakınlaştırma
- Çift ışık kaynağı tasarımı, dahili kızılötesi ışık + beyaz ışık, gece görüşü kızılötesi ve gece görüşü tam renkli ayarlanabilir
- Pan&Tilt: yatay 0~355 derece, dikey 0~90 derece
- İnternet erişimi için 2.4G WIFI + RJ45 ağ bağlantı noktası
- SD depolama ve bulut depolama desteği
- İki yönlü sesli interkom, iki yönlü video senkron kayıt ve oynatma
- İnsan algılama/araç algılama/evcil hayvan algılama
- Otomatik izleme/hareket alarmı, alarm çıkış sesi ve ışık bağlantısı
- Video 3D konumlandırma ve hedef alarmların sürekli takibini sağlamak için AI akıllı algoritması
- Android/IOS APP uzaktan yönetimini destekler. (APP: IPC360 Home)
- Güç kaynağı DC 12V

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	CN-209W-20X	
Genel	İşlemci	T31
	Sensör	1/3" CMOS
	APP İşletim Sistemi	Android, IOS
	Çözünürlük	4MP
Wifi	Kablosuz Standardı	802.11b/g/n
	Radio Frekansı	2.4Ghz
	Kanal Bant Genişliği	20MHz desteği
Alarm	Algılama Modu	İnsan algılama, Hareket İzleme
	Alarm Modu	Push Bildirim
Görüntü	Çözünürlük	HD: 4MP, SD: 640x360
	Fps	25 fps (gündüz) / 12 fps (gece)
	Yansıt	Ayna/ Çevirme
	Dijital Gürültü Azaltma	2D/ 3D Dijital Gürültü Azaltma
	Gerçek Zamanlı Görüntü	İki kanal, senktron önizleme
Gece Görüşü	Tam renkli gece görüşü	5Luks @ (F1.4, AGC AÇIK) IR ile 0 Lux
	Gündüz gece modu	Otomatik
	IR LED	kızılötesi LED 30M IR mesafesi
Ses	Ses Sıkıştırma Standardı	G.711a
	Ses Çalışma Modu	Tek Yönlü- Çift Yönlü
	Ses Video Bulut Depolama	Eşzamanlı video ve ses depolama
	Ses Video Yerel Depolama	SD Kart eşzamanlı video ve ses depolama
Lens	Lens	2.8mm+ 6mm+ 16mm+ 25mm
Ptz	Ptz	Yatay 0° - 355° , Dikey 0° - 100°
Depolama	Yerel Depolama	SD Kart Maksimum 128G
	Bulut Depolama	Alarm Kaydı Sırasında Depolama
Arayüz	Kablolu ağ	RJ45 ağ bağlantı noktası (10/100M)
	App	IPC360 Home (Android/ Ios)
	Yapılandırma	Qr kod ekleme, hotspot AP yapılandırması, manuel ekleme
	Genel	Çift Akış, Şifre Koruması
Güç	Güç Kaynağı	DC12V
	Çalışma gücü tüketimi	Gece görüşü olmadan 12W Maks.
	Çalışma Sıcaklığı	-10°~50°
	Nem	%10 ~ 90
Diğer	Kutu Ölçüleri	245*200*182mm