

DZ-C2112

1 X 2 Çoklayıcı Aksesuar



- 4 çekirdekli standart POE iletimini ve 4 çekirdekli standart 100M ağ iletimini destekler.
- Dahili çift kanallı köprü doğrultucu, pozitif ve negatif hat sırası ters bağlantısını destekler.
- 12V çıkış sağlar, 12W içinde güç kullanılması tavsiye edilir.
- Otomatik kısa devre koruması ve aşırı akım durumunda otomatik bağlantı kesme işlevlerine sahiptir.
- RJ45 dişi konektör, su geçirmez kapak ile donatılabilir ve dış mekan su geçirmez kurulum için uygundur

Genel Bakış

Bu ürün, 8 çekirdekli ağ kablosunu iki adet 4 çekirdekli ağ kablosuna böler ve 10/100Mbps ağ veya eşzamanlı POE12 36 ve ağ iletimi için uygundur. Tüm RJ45 dişi konektörler su geçirmez kapak kurulumunu destekler ve dış mekan su geçirmez kurulum için uygundur. Küçük boyutludur ve kullanımı kolaydır.

Fonksiyonlar

Tak & Çalıştır

Sorunsuz kullanım, herhangi bir yapılandırma gerektirmez. Sadece güç verildikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Geniş Çalışma Sıcaklığı (0 °C to +40 °C)

Metal kasa yapısı sayesinde mükemmel ısı dağılımı sağlar ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip olup, 0°C ile 40°C arasında sorunsuz çalışır.

Optimize Edilmiş Performans

Tüm portlar, yüksek hızda gecikme olmaksızın veri akışı sağlayabilir.



12V Çıkış



Geniş Çalışma Sıcaklığı



Optimize Performans



Geniş Uygulama



Port İzalasyonu

Esnek Uygulama

Çeşitli kullanım senaryolarına uygun tasarımıyla farklı ihtiyaçları karşılar.

Port İzalasyonu

Farklı portlardaki cihazların birbiriyle iletişimi, VLAN yapılandırmasına gerek kalmadan engellenir. Veriler PoE portlarından sızmalara karşı korunur ve yayın fırtınaları izole edilir. Bu sayede ağ, güvenli ve kolay kullanımlı hale gelir.

Kullanım Alanları

Ofisler, okullar, oteller, süpermarketler ve hastaneler gibi ortamlarda kullanım için uygundur.

Teknik Özellikler

Kuyruk Hattı Özellikleri		
Giriş Portu	RJ45	Cat 5, Cat 5e ve Cat 6 ağ kablosuna uygundur.
Ağ Çıkışı	RJ45	1.2.3.6 is the data pin, the rest are empty
Çevresel Gereksinimler		
Sıcaklık	Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 40°C Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 70°C	
Nem	Çalışma nemi: %10 ~ %90 RH yoğuşmasız Depolama nemi: %5 ~ %85 RH yoğuşmasız	
Rakım	Çalışma: Maksimum 6500 ft (2000 m) Depolama: Maksimum 6500 ft (2000 m)	
Ağırlık		
Çıplak Metal Ağırlığı	37.4g	
Komple Cihaz (Ambalaj ve Aksesuarlar Dahil)	40g	
Tam Konteyner Yüğü (400 Adet)	16KG	
Boyutlar		
Konektör	175±5mm	
Splitter	46*37mm	
Paketleme torbası (20 ADET)	Kapalı torba (kendinden yapışkanlı)	