

Ekonomik IPC, S.265 / H.265 / H.264 destekli 5MP metal gövdeli kamera, insan algılama özellikli IP kamera, dahili mikrofon ve hoparlörlü, harici PoE destekli, TF kart yuvası destekli

DL-B5M



- **Çözünürlük: 5MP (2592×1904 @ 20fps), 4MP (2560×1920 @ 25fps), 3MP (2304×1296 @ 25fps), 2MP (1920×1080 @ 25fps – opsiyonel)**
- **Dahili insansı algılama algoritması;** (Sadece insan formlarını tanır).
- **Saniyede 5 kare (5fps) algılama hızı;** aynı anda 5 kişiyi tespit edebilir.
- **Düşük güç tüketimi,** düşük veri akışı (bitrate) ve düşük gecikme süresi.
- **H.265 sıkıştırma formatı;** bant genişliğinden ve depolama alanından tasarruf sağlar.
- Gece kızılötesi aşırı parlamayı (patlamayı) önlemek için **Akıllı IR (Smart IR)** desteği.
- Gündüz ve gece videolarında en iyi sonucu almak için **ICR otomatik geçiş** desteği.
- **PoE desteği** (Opsiyonel).
- **3D DNR** (Dijital Gürültü Azaltma) ve **Dijital WDR** (Geniş Dinamik Aralık) desteği.
- Farklı izleme ortamlarına uyum sağlamak için **otomatik elektronik perde (shuttle)** desteği.
- **Çift yönlü sesli interkom** desteği (Karşılıklı konuşma).
- Genişletilebilir IO kart desteği: **TF kart (512 GB'a kadar)**
- Tam fonksiyonlu **Wi-Fi, RS485, Alarm, Reset**

Kamera Teknik Özellikleri

| Özellik | Açıklama |
|-------------------------|---|
| Model | EH-HX-B026-4W-D2-PMST |
| Akıllı Fonksiyon | İnsan Algılama |
| Ana İşlemci | T31N |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 5MP düşük ışık CMOS sensör |
| Efektif Piksel | 5MP 2592×1904 @20fps |
| Lens | 2.8-12mm zoom lens |
| Gece Görüş Mesafesi | IR LED aydınlatma, 15 metreye kadar |
| Gürültü Azaltma | 3D Dijital Gürültü Azaltma |
| Ayna / Döndürme | Kapalı / Yatay / Dikey / 180° döndürme |
| Görüntü Ayarları | Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Doğunluk / Renk |
| Tepki Süresi | <1 saniye |
| Maksimum Algılama | 5 fps |
| Algılama Alanı | Belirlenebilir alan desteği, varsayılan tam ekran |
| Algılama Modu | Statik ve dinamik insan algılama |
| Yükleme Metodu | Özel protokol ile yükleme |
| Tetikleme Metodu | Video tetikleme |
| Video Kodlama | S265 / H.265 / H.264 |
| Ana Akış | 5MP (2592×1904 @ 20fps),4MP (2560×1920 @ 25fps),3MP (2304×1296 @ 25fps),2MP (1920×1080 @ 25fps) |
| Video Bit Hızı | Sabit / Değişken (16Kbps–2000Kbps) |
| Video Türü | Birleşik akış / Video akışı |
| Ses Kodlama | G.711u / G.711A / 64Kbps |
| Ağ Arayüzü | 1×RJ45 10/100M otomatik LAN portu |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP |
| Arayüz Protokolü | Slink, ONVIF, GB28181 |
| PoE | Dahili PoE |
| Ses | Mikrofon Giriş / Çıkış |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | -10°C ~ 50°C / %0–90 |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Güç | DC12V / PoE (opsiyonel) |