

4 inç HD IP Mini yüksek hızlı dome PTZ kamera

DL-S5B



- **HD-IP 8 MP (4K)**
- **Akıllı analiz + Aktif savunma + Otomatik takip (Auto Tracking)**
- **Lens: 20× optik zoom, 5.6–99 mm**
- **PoE+ desteęi (IEEE 802.3at)**
- **4 adet dizi LED + 2 adet lazer ışık, IR mesafesi 100 m**
- **Ücretsiz mobil uygulama: Linkeasy**

Kamera Teknik Özellikleri

Özellik	Açıklama
Model	EH-405S-NHP-80I-20X
Görüntü Sensörü	1/2.7 inç, 8 MP düşük aydınlatma CMOS sensör
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux, Siyah/Beyaz: 0.005 Lux, IR açıkken: 0 Lux
3D Dijital Gürültü Azaltma	Desteklenir
Geniş Dinamik Aralık	Desteklenir
Elektronik Obtüratör	Otomatik
Gün / Gece Modu	Otomatik ICR, renkli görüntüden siyah/beyaz görüntüye geçiş
Odak Uzaklığı	5.6–99 mm, 20× optik zoom (F1.6 – F2.7)
Zoom Hızı	Yaklaşık 4 saniye (optik geniş açıdan teleye)
Görüş Açısı	55.4° – 2.9° (geniş açı – tele)
Maksimum Çözünürlük	8 MP / 4K (3840 × 2160)
Ana Akış	8 MP (3840×2160) 25 fps, 5 MP (2592×1904), 4 MP (2560×1440), 3 MP (2304×1296) ve 2 MP (1920×1080) 25 fps
Alt Akış	D1 (720×576), VGA (640×480), Q720P (640×360), CIF (352×288) ve QVGA (320×240)
Video Sıkıştırma	S265 / H.265 / H.264
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
Arayüz Protokolleri	Slink ve ONVIF
Video Kodlama	S265 / H.265 / H.264
IR Mesafesi	80 m
Dikey Dönüş Aralığı	-5° – 90°
Yatay Hız	0.05° – 240°/sn
Dikey Hız	0.05° – 240°/sn
Maksimum Hız	240°/sn
Preset (Ön Ayar)	256 adet
Devriye Tarama	1 adet (her biri için 40 preset)
Sol/Sağ Tarama	1 adet
Yatay Tarama	1 adet
Park (Bekleme) Aksiyonu	İzleme pozisyonu / Alan tarama / 360° yatay tarama / Devriye
İzleme Pozisyonu	Desteklenir
Geniş Açı Hız Sınırı	Odak ve hızın otomatik eşleşme fonksiyonu
GÜÇ	DC 12V/2A
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: -20°C ~ +60°C, Nem: %90'dan az