

DZ-NG5212AD



- Gerçek zamanlı video çıkışı, maksimum **2880×1620 @ 30fps** çözünürlük
- Üstün gürültü azaltma performansı için **AI-ISP**
- **Sıcak ışık / kızılötesi (IR) çift yardımcı aydınlatma** desteği
- **Arka ışık telafisi**, güçlü ışık bastırma, **3D dijital gürültü azaltma** desteği
- **120dB Geniş Dinamik Aralık (WDR)**, farklı video ortamlarına uygun
- **1 adet dahili mikروفon, 1 adet dahili hoparlör, 1 set ses girişi ve çıkışı,**
- **1 set alarm girişi ve çıkışı**
- **IP67** toz ve suya dayanıklılık standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır

Teknik Özellik

Video	
Görüntü Sensörü	1/2.7"
Max.Çözünürlük	5MP 2880(H)×1620(V)@30fps
Tarama Sistemi	Progressive CMOS
Min. Aydınlat	Renk 0.003lux @ F1.2 (AGC AÇIK) ; Siyah beyaz 0 lüks @ IR AÇIK
Lens Tipi	
Odak Mesafesi	2.8-12mm
Açıklık	Max. F1.2
Açısal Görüş Alanı	Yatay: 113° (W) – 35° (T) / Dikey: 59° (W) – 20° (T) / Çapraz: 138° (W) – 41° (T)
Minimum Nesne Mesafesi	1.5m
Aydınlatma	
IR LED	4
WarmLight	4
Kırmızı Mavi Işık	2(1 Kırmızı&1 Mavi)
IR (kızılötesi) görüş mesafesi	35m'ye kadar
Sıcak Işık görüş mesafesi	30 metreye kadar
Yardımcı aydınlatma türü	Varsayılan sıcak ışık, kızılötesi (IR) ışık ile değiştirilebilir
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (8. Seviye)
Geniş Dinamik Aralık	WDR

Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Görüntü Ayarları	Tam Renkli Mod / Gündüz & Gece Modu / Akıllı Aydınlatma
Beyaz Denge	Otomatik/Manuel
Elektronik Deklanşör Hızı	1/5 ~ 1/20000s
Depolama	Micro SD yuvası, 256GB'a kadar
Alarm	1 giriş, 1 çıkış
Ses	1 giriş, 1 çıkış, 1 dahili mikrofon ve hoparlör
Özel Ses	Destekler

Donanım Sınırlama	Destekler
Yapay Zeka Özellikleri	Yüz Tanıma, Yaya ve Araç Algılama, Çevre İhlali, Çoklu Hedef Türü Tanıma, Çizgi İhlali, Nesne Algılama, Geçiş Sayımı, Isı Haritası, Kalabalık Yoğunluğu, Kuyruk Uzunluğu, Plaka Tanıma, Nadir Ses Algılama, İzinsiz Giriş, Bölge Girişi, Bölge Çıkışı, Düşme Algılama, Yangın ve Duman Algılama
Ağ	
İnternet	RJ45(10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Çözünürlük	Ana akış@30fps 5MP(2880x1620),4MP(2592x1520) 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080),960P(1280x960),720P(1280x720) Alt Akış@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Mobil Akış@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Video Kalite Ayarı	256Kbps ~ 8Mbps

Bithızı kontrol yöntemi	CBR/VBR
IP	IPV6
Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Güvenlik	IP adresi filtreleme; karmaşık parola; doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
IP Kamera protokolü	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Web Görüntüleyici	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-35~+60°C/less than ≤ 90% RH
Koruma Sınıfı	IP67
Elektrik	
Giriş Voltajı / Akım	D12V/PoE
Güç	DC12V: max 8.62W; PoE(48V) : max 10.41W
Mekanik	
Materyal	Metal

Dimension

