

DZ-2628-BM



- Gerçek zamanlı video çıkışı, maksimum **1920×1080 @ 30fps** çözünürlük
- Üstün gürültü azaltma performansı için **AI ISP**
- **Kızılötesi (IR) 25M aydınlatma** Mesafesi
- **Arka ışık telafisi**, güçlü ışık bastırma, **3D dijital gürültü azaltma** desteği
- **Geniş Dinamik Aralık (D-WDR)**, farklı video ortamlarına uygun
- **1 adet dahili mikrofon**
- **IP67** toz ve suya dayanıklılık standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır

Teknik Özellik

Video	
Görüntü Sensörü	1/3"
Max.Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)@30fps
Tarama Sistemi	Progressive CMOS
Min. Aydınlat	Renk 0.004lux @ F2.0 (AGC AÇIK) ; Siyah beyaz 0 lüks @ IR AÇIK
Lens Tipi	
Odak Mesafesi	2.8
Açıklık	Max. F2.0
Açısal Görüş Alanı	Yatay: 96° / Dikey: 52° / Çapraz: 113°
Minimum Nesne Mesafesi	1.8m
Aydınlatma	
IR LED	1
IR (kızılötesi) görüş mesafesi	25m'ye kadar
Sıcak Işık görüş mesafesi	20 metreye kadar
Yardımcı aydınlatma türü	Varsayılan sıcak ışık, kızılötesi (IR) ışık ile değiştirilebilir
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (8. Seviye)
Geniş Dinamik Aralık	D-WDR
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Görüntü Ayarları	Tam Renkli Mod / Gündüz & Gece Modu / Akıllı Aydınlatma
Beyaz Denge	Otomatik/Manuel

Elektronik Deklanşör Hızı	1/5 ~ 1/20000s
Depolama	Micro SD yuvası, 256GB'a kadar
Ses	1 dahili mikrofon

Donanım Sıfırlama	-
Yapay Zeka Özellikleri	Yaya ve Araç Algılama, Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş/Çıkış
Ağ	
İnternet	RJ45(10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Çözünürlük	Ana Akış: 2MP / 720P @30fps Alt Akış: D1 (704×480), VGA (640×480)
Video Kalite Ayarı	512 Kbps ~ 4 Mbps
Bithızı kontrol yöntemi	CBR/VBR
IP	IPV4
Protokol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Güvenlik	IP adresi filtreleme; karmaşık parola; doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
IP Kamera protokolü	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Web Görüntüleyici	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above
Çevresel	

Çalışma Sıcaklığı	-35~+60°C/less than ≤ 90% RH
Koruma Sınıfı	IP67
Elektrik	
Giriş Voltajı / Akım	D12V/PoE
Güç	PoE (48V): Maks. 2.93W
Mekanik	
Materyal	Metal + Plastik