

6MP IP Bullet Kamera

DZ-NG636B



- Gerçek zamanlı video çıkışı, maksimum **3200×1800 @ 30fps** çözünürlük
- Mükemmel gürültü azaltma performansı için **AI-ISP**
- **Akıllı analiz** desteği
- **Arka ışık telafisi**, güçlü ışık bastırma, **3D dijital gürültü azaltma**, **120dB Geniş Dinamik Aralık (WDR)** desteği; farklı video ortamları için uygun
- **1 adet dahili mikrofon**
- **IP67** toz ve suya dayanıklılık standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır

Teknik Özellik

Video	
Görüntü Sensörü	1/2.45"
Max.Çözünürlük	6MP 3200(H)×1800(V)@30fps
Tarama Sistemi	Progressive CMOS
Min. Aydınlat	Color 0.008lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Lens Tipi	
Odak Mesafesi	3.6mm
Açıklık	F1.6
Açısal Görüş Alanı	Yatay: 79° / Dikey: 39° / Çapraz: 97°
Minimum Nesne Mesafesi	2.3m
Aydınlatma	
IR LED	1
IR (kızılötesi) görüş mesafesi	25 metreye kadar
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (8. Seviye)
Geniş Dinamik Aralık	WDR
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Görüntü Ayarları	Tam Renkli Mod / Gündüz & Gece Modu / Akıllı Aydınlatma
Beyaz Denge	Otomatik/Manuel
Elektronik Deklanşör Hızı	1/5 ~ 1/20000s
Depolama	Micro SD yuvası, 256GB'a kadar

Alarm	-
Ses	1 giriş, 1 çıkış, 1 dahili mikrofon ve hoparlör
Donanım Sıfırlama	Destekler
Yapay Zeka Özellikleri	Yüz Tanıma, Yaya ve Araç, Çevre İhlali, Çoklu Hedef Türü Tanıma, Çizgi Geçişi, Nesne Algılama, Geçiş Sayımı, Isı Haritası, Kalabalık Yoğunluğu, Kuyruk Uzunluğu, Plaka Tanıma, Nadir Ses, İhlal, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Düşme Algılama, Yangın & Duman Algılama
Ağ	
İnternet	RJ45(10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Çözünürlük	AnaAkış@30fps 6MP(3200x1800),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Altakış@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480) MobileAkış@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Video Kalite Ayarı	256Kbps ~ 8Mbps
Bit hızı kontrol yöntemi	CBR/VBR
IP	IPV6
Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Güvenlik	IP adresi filtreleme; karmaşık parola; doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
IP Kamera protokolü	ONVIF(Profile S/G/T/M)

Web Görüntüleyici	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-35~+60°C/less than \leq 90% RH
Koruma Sınıfı	IP67
Elektrik	
Giriş Voltajı / Akım	D12V/PoE
Güç	DC12V: max 8.62W; PoE(48V) : max 10.41W
Mekanik	
Materyal	Metal

Dimension

