

DZ-B428



- **Çözünürlük:** 4MP
- **Görüş Açısı:** 113°
- **Dahili Donanım:** Mikrofon, Hoparlör, SD Kart Desteği (1TB'a kadar), Reset Butonu
- **Güç Arayüzü:** DC 12V
- **Kablosuz Bağlantı:** WiFi 2.4G, Harici Çift Anten
- **Gece Görüşü:** Renkli & Siyah-Beyaz Gece Görüşü
- **Yapay Zeka (AI):** İnsan / Araç / Hayvan Algılama
- **Ek Özellik:** Gizlilik Modu Desteği

Teknik Özellikler

Video	
Görüntü Sensörü	1/3"
Piksel	4MP 2560(D)×1440(Y)
Tarama Sistemi	Progressive CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.06 lux @ F1.6 (AGC Açık) S/B: 0 lux @ IR Açık
Lens Tipi	
Odak Uzaklığı	Sabit (M12) 2.8mm
Diyafram	F1.6
Görüş Açısı	Yatay: 96° Dikey: 52° Diyagonal: 113°
Minimum Nesne Mesafesi	0.5m
Aydınlatma	
IR LED	1
Beyaz Işık (Warm Light)	2
Uyarı Ledleri	Kırmızı & Mavi Led
IR Mesafesi	20m'ye kadar
Beyaz Işık Görüş Mesafesi	20m'ye kadar
Tamamlayıcı ışık türü	Varsayılan beyaz ışık, değiştirilebilir kızılötesi ışık
Görüntü Modları	Gündüz ve Gece Modu/Renk Modu/Akıllı Mod
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Kapalı/Açık

Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma Açık	3D DNR
Kazanç Kontrolü	Otomatik
Beyaz Dengesi	Otomatik
Elektronik Enstantane	1/5 ~ 1/20000s
Görüntü Yönü	Flip / Rotasyon
Ses	1 mikrofon, 1 hoparlör
Donanım Sıfırlama	Reset Butonu

Hareket Algılama	Kapalı/Açık
AI	İnsan / Araç / Hayvan Algılama
Ağ	
Kablosuz Ağ	Çift Bant 2.4G WiFi
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Maks. Çözünürlük	Ana Akış: 2560×1440 @15fps (Maks. 25fps) Alt Akış: 1280×720 @15fps (Maks. 25fps)
Video Kalite Ayarı	256Kbps ~ 4Mbps
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Akış Desteği	Çift Akış (Ana / Alt)
IP Kamera Protokolü	Onvif
Güvenlik	Karmaşık parola, Yetkili kullanıcı adı & şifre

Yayın Yöntemi	Unicast / Multicast
Maks. Kullanıcı Sayısı	5
Arayüz	APP/ Web/CVMS
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-30 ~ +55°C / ≤ %90 RH
Dış Mekan Uyumluluğu	IP66
Elektrik	
Güç	DC 12V,1A
Mekanik	
Materyal	Plastik & Metal
Ağırlık	231g
Boyutlar (YxGxD)	φ71*145mm
Güvenlik (Veri)	Genel İletişim: TLS 1.3 Video Akışı: AES-256

Boyut

