

DZ-PT44



- **Çözünürlük:** 4MP
- **Görüş Açısı:** 113°
- **Dahili Mikrofon, Hoparlör, SD Kart Desteği:** 1 TB'a kadar, Reset butonu mevcut
- **Arayüz:** DC 12V
- **Kablosuz Bağlantı:** Wi-Fi 2.4G, Harici Çift Anten
- **Gece Görüşü:** Renkli & Siyah-Beyaz
- **Yapay Zekâ (AI):** İnsan / Araç / Hayvan Algılama, İnsan Takibi
- **Dönüş Açısı:** Yatay 350°, Dikey 95°
- **Gizlilik Modu Desteği:** Mevcut

■ Teknik Özellikler

Video	
Görüntü Sensörü	1/3"
Efektif Piksel	4MP 2560(H)×1440(V)
Tarama Sistemi	Progressive CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.06 lux @ F1.6 (AGC Açık) S/B: 0 lux @ IR Açık
Lens Türü	
Odak Uzaklığı	Sabit (M12)
Diyafram	F1.6
Görüş Açısı	Yatay: 96° Dikey: 52° Diyagonal: 113°
Minimum Nesne Mesafesi	0.5m
Operasyonel	
IR LED	2
Beyaz Işık (Warm Light)	2
Uyarı Işığı	Kırmızı & Mavi
IR Görüş Mesafesi	25 m'ye kadar
Beyaz Işık Görüş Mesafesi	25 m'ye kadar
Tamamlayıcı Işık Türü	Varsayılan IR, anahtarlanabilir beyaz ışık
Görüntü Modları	Gün & Gece / Renkli / Akıllı Mod
BARka Işık Dengeleme	Açık / Kapalı

Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Kazanç Kontrolü	Otomatik
Beyaz Dengesi	Otomatik
Elektronik Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Görüntü Yönü	Çevirme / Döndürme
Ses	1 Mikrofon, 1 Hoparlör (2W)
Donanımsal Reset	Reset Butonu

Dönüş Açısı	Yatay: 350° Dikey: 95°
Hareket Algılama	Açık / Kapalı
AI	İnsan / Araç / Hayvan Algılama, İnsan Takibi
Ağ	
Kablosuz Ağ	Çift bant 2.4G Wi-Fi
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Maks. Çözünürlük	Ana Akış: 2560×1440 @15fps (Maks. 25fps) Alt Akış: 1280×720 @15fps (Maks. 25fps)
Video Kalitesi	256Kbps ~ 4Mbps
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Akış Desteği	Çift Akış (Ana / Alt)
IP Kamera Protokolü	Onvif

Güvenlik	Güçlü parola, kullanıcı adı & şifre doğrulama
Yayın Türü	Unicast / Multicast
Maks. Kullanıcı	5
UI	APP/ Web/CVMS
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +55°C (%90 RH altında)
Dış Mekan	IP65
Elektriksel	
Güç	DC 12V, 1A
Mekanik	
Malzeme	Plastik & Metal
Ağırlık	874g
Boyutlar (YxGxD)	φ122*238mm

■ Boyut

