

# DZ-NG28D



- Kompakt tasarım
- Gerçek WDR destekli 8MP Yüksek Çözünürlük
- 80° geniş görüş açısı
- Çoklu kilit açma yöntemleri: Yüz Tanıma, QR Kod, Kart, Mobil Uygulama ve NVR
- 2 Yönlü Tam Çift Dupleks Sesli İletişim desteği
- Dahili sabotaj (tamper) anahtarı

Teknik Özellik

Video	
Görüntü Sensörü	1/2.7"
Max.Çözünürlük	3840*2160 (16:9) 8 MP
Tarama Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlat	0 Lux (IR açıkken)
Lens Tipi	
Odak Mesafesi	1.8mm
Açıklık	F2.0
Açısal Görüş Alanı	Yatay: 180° / Dikey: 100° / Çapraz: 180°
Minimum Nesne Mesafesi	2.3m
Aydınlatma	
IR (kızılötesi) görüş mesafesi	5 metreye kadar
Geniş Dinamik Aralık	WDR
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Görüntü Ayarları	Tam Renkli Mod / Gündüz & Gece Modu / Akıllı Aydınlatma
Beyaz Denge	Otomatik/Manuel
Elektronik Deklanşör Hızı	1/5 ~ 1/20000s
Depolama	Micro SD yuvası, 512GB'a kadar
Alarm	Sabotaj Alarmı
Ses	1 giriş, 1 çıkış, 1 dahili mikrofon (8 metreye kadar) ve hoparlör (Maks. 93 ± 3 dB ses çıkışı)
RS-485	Destekler

<b>Wiegand</b>	Destekler
<b>Kart Okuma Frekansı</b>	13.56MHz
<b>Kullanıcı Kapasitesi</b>	3.000
<b>Yüz Kayıt Kapasitesi</b>	3.000
<b>Kart Hafızası</b>	30.000
<b>Olay Kaydı Kapasitesi</b>	150.000
<b>Kart Tipi</b>	Mifare / Desfire / FM1208

<b>Yapay Zeka Özellikleri</b>	Yaya / Yüz Tanıma, Kart / NFC / Mobil Uygulama / Yüz Tanıma / QR Kod
-------------------------------	---

## Ağ

<b>İnternet</b>	RJ45(10/100BASE-T)
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
<b>Çözünürlük</b>	<b>8MP(3840×2160), 6MP(3072×1728), 5MP(2880×1620), 4MP(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720)</b>
<b>Video Kalite Ayarı</b>	256Kbps ~ 8Mbps
<b>Bithızı kontrol yöntemi</b>	CBR/VBR
<b>IP</b>	IPV6
<b>Protokol</b>	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
<b>Güvenlik</b>	IP adresi filtreleme; karmaşık parola; doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
<b>IP Kamera protokolü</b>	ONVIF( Profile S/G/T/M)

<b>Uzak İzleme</b>	Web / CMS / Mobil Uygulama
<b>Çevrimiçi Kullanıcı</b>	Aynı anda 10 kullanıcıya kadar
<b>Çevresel</b>	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-30°C ~ +55°C, Nem <%95 (yoğuşmasız)
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP67
<b>Elektrik</b>	
<b>Giriş Voltajı / Akım</b>	PoE veya DC12V, 1A
<b>Güç</b>	PoE: 9.86W / 12VDC: 8.03W
<b>Mekanik</b>	
<b>Materyal</b>	Metal